

SALDATURA PIÙ VELOCE, MIGLIORE E PIÙ ERGONOMICA



TAVOLI DI SALDATURA E ASSEMBLAGGIO 3D DI FÖRSTER

LAVORO RAPIDO E PRECISO - ESTREMAMENTE FLESSIBILE E INTUITIVO GRAZIE AL SISTEMA DI GUIDE VARIABILI

VANTAGGI

Il nostro sistema di guide con scanalature a T e i nostri innovativi elementi di serraggio consentono di posizionare i componenti con precisione dimensionale e angolare, oltre che in modo sicuro ed efficiente.

Risparmiate fino all'85% del tempo di configurazione durante il bloccaggio dei componenti.

CARATTERISTICHE

I tavoli di saldatura FÖRSTER sono equipaggiati con guide ad alto carico in ghisa grigia speciale resistente alla saldatura (GG) o in lega non ferritica (Al/Cu).

I binari sono estraibili singolarmente per aprire la superficie del tavolo.

In questo modo è possibile serrare comodamente anche gruppi di saldatura voluminosi. Carichi puntuali fino a 1,5 t, carichi superficiali fino a 3,0 t e una planarità superficiale di +/- 0,05 mm caratterizzano i nostri tavoli di saldatura.

MODELLI

Tutti i modelli sono disponibili in versione fissa o mobile.

Superficie rivestita a scelta con guide in ghisa grigia speciale (GG) o non ferritica (Al/Cu).

Massima qualità, Made in Germany!

FÖRSTER welding systems GmbH

**Gewerbering 21-23
D-09337 Hohenstein-Ernstthal**

Contatto

**Telefono: +49 (0)3723 4018-0
info@weldingsystems.de
www.forster-welding-systems.com**

PANORAMICA DEL MODELLO

Superficie del tavolo	Materiale	Altezza del tavolo	Variante	Numero articolo
1000 mm x 1200 mm	GG	835 mm - 945 mm / 855 mm	stazionario / mobile	65111012 / 65811012
	Al/Cu	835 mm - 945 mm / 855 mm	stazionario / mobile	65121012 / 65821012
1800 mm x 1200 mm	GG	835 mm - 945 mm / 855 mm	stazionario / mobile	65111812 / 65811812
	Al/Cu	835 mm - 945 mm / 855 mm	stazionario / mobile	65121812 / 65821812
2000 mm x 1000 mm	GG	835 mm - 945 mm / 855 mm	stazionario / mobile	65112010 / 65812010
	Al/Cu	835 mm - 945 mm / 855 mm	stazionario / mobile	65122010 / 65822010
2400 mm x 1200 mm	GG	835 mm - 945 mm / 855 mm	stazionario / mobile	65112412 / 65812412
	Al/Cu	835 mm - 945 mm / 855 mm	stazionario / mobile	65122412 / 65822412
3000 mm x 1200 mm	GG	835 mm - 945 mm / 855 mm	stazionario / mobile	65113012 / 65813012
	Al/Cu	835 mm - 945 mm / 855 mm	stazionario / mobile	65123012 / 65823012
3000 mm x 1500 mm	GG	835 mm - 945 mm / 855 mm	stazionario / mobile	65113015 / 65813015
	Al/Cu	835 mm - 945 mm / 855 mm	stazionario / mobile	65123015 / 65823015

GG- ghisa grigia per la lavorazione dell'acciaio e dell'alluminio / Al/Cu- lega di alluminio e rame per la lavorazione dell'acciaio inossidabile sensibile. Misure intermedie o speciali su richiesta.